

RĘKAWICE OCHRONNE NITNYLSAN-H



SUPON S.A.

ul. Przestrzenna 6
70-800 Szczecin
biuro@supon-bhp.pl

Rękawice ochronne powlekane



**STRUKTURA CZĘŚCI
DŁONIOWEJ**



CECHY

- wykonane z niebieskiej wysokoelastycznej dzianiny nylonowej (ścieg 13) zapewniającej rozciągliwość, doskonałe dopasowanie i swobodę ruchów
- nylon - dzianina o składzie chemicznym podobnym do jedwabiu nie alergizuje, nie wchłania wilgoci a odprowadza ją na zewnątrz utrzymując suchą skórę ręki
- nylon ma właściwości, które powstrzymują rozwijanie się na jego powierzchni bakterii i grzybów
- nylon nie jest szkodliwy ani toksyczny dla skóry
- dzianina nylonowa dobrze dopasowuje się do dłoni nie powodując jej zmęczenia
- część dłoniowa i grzbietowa powlekana w 3/4 niebieskim nitylem typu „smooth”
- dodatkowo część dłoniowa powlekana czarnym nitylem typu „sandy finish”, zastosowanie tej struktury nitylu zapewnia doskonałą chwytność nawet przy zaolejowanych powierzchniach
- nityl wykazuje odporność na smary, oleje, rozcieńczone kwasy
- porowata struktura powleczenia zapewnia doskonałą chwytność nie powodując usztywnienia rękawicy co pozwala zachować sprawność i elastyczność
- rękawice odporne na ciepło kontaktowe – poziom odporności 1 - osoba nosząca rękawice może wytrzymać kontakt z obiektem temperaturze 100°C przez co najmniej 15 sekund bez osiągnięcia progu bólu
- posiadają najwyższy współczynnik odporności 4 na przetarcie
- posiadają najwyższy poziom manualności 5
- zakończone wygodnym ściągaczem
- każda para pakowana w osobny woreczek typu EURO co zapewnia większą higieniczność rękawic oraz umożliwia wszelkiego rodzaju prezentacje

ZASTOSOWANIE

- Prace w środowisku zaolejowanym, w kontakcie ze smarami, tłuszczami oraz w środowisku mokrym
- Przemysł samochodowy, naprawa pojazdów, lakiernictwo
- Prace montażowo-instalacyjne
- Obróbka metali
- Przemysł elektrotechniczny i maszynowy
- Budownictwo, prace remontowo-budowlane, budowa dróg
- Logistyka i transport
- Rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo



ROZMIAR:

7-12



KOLOR:

NIEBIESKO-CZARNE



OPAKOWANIE:

12 par/polybag
240 par/karton

ZGODNE Z NORMAMI:
EN388 (POZIOM ODPORNOŚCI: 4131X), EN ISO 21420,
BADANIA EN 407 NA CIEPŁO KONTAKTOWE POZIOM 1
EN 388



4131X



kat. II

www.supon-bhp.pl
www.esklep.supon-bhp.pl